

NÝR MITSUBISHI

L2000



5 ÁRA
ÁBYRGÐ



Nýr L200 fangar hugmyndina um sportlegan pallbíl með því að blanda saman þægindum fólksbílsins við áreiðanleika og notagildi pallbílsins. Hann er sterkbyggður, rúmgóður og klár í slaginn. Prófaðu þessa nýju gerð af bíl og dagleg erindi verða mun skemmtilegri.

STADALBÚNAÐUR (í bæði bein- og sjálfskiptum)

- Vélarbúnaður fyrir köld svæði
- Fram- og afturdekk: 245/65R17 með 17 tommu álfelgum. Varadekk í fullri stærð.
- Skriðstillir (cruise control)
- Stillanlegur hraðatakmarkari
- Priggja arma leðurstýri
- Breiður 2DIN skjár fyrir hjóðkerfi LW/MW/FM/, CD, MP3
- 6 hátalarar, þar af 2 hátíðnihátalarar
- Hiti í framsætum
- Sætisbeltastrekkjari í framsætum (DVR X2, PASS X1)
- Handfrjáls Bluetooth símabúnaður með USB tengi
- Aðgerðastýri
- Sjálfvirk loftkæling
- Samlæsingar
- Viðvörðunarljós og hljóð fyrir sætisbelti (fram- og aftursæti)
- Barnalæsing á afturhurðum
- Aflstýri
- Akstursstillingaval
- Bakkmyndavél
- Afturrúða með móðueyði (með tímastillingu)
- Sjálfvirkur regnskynjari og sjálfvirk ljósastýring
- Hæðarstillanlegt öryggisbelti í framsætum
- Rafdrifnar rúður með klemmivörn
- ABS (bremsuvörn) með EBD (rafrænni afdreifingu hemlunarafis)
- SRS loftpúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti
- Regnskynjari
- Dagljósabúnaður
- Iso-Fix festingar
- Hlíðarpanna undir bíl
- Þvottasprautur á aðalljósum





Verð frá:

6.890.000 kr.



TÆKNIUPPLÝSINGAR

6 GÍRA BEINSKIPTUR

5 GÍRA SJÁLFSKIPTUR

Gerð	Aflrás		Super Select 4WD	Super Select 4WD
	Vélar		2,4 lítra 16-ventla 4N15 High Power dísilvél með forþjöppu	2,4 lítra 16-ventla 4N15 High Power dísilvél með forþjöppu
	Útfærsla		Intense H-Line	Intense H-Line
Helstu mál og þyngdir	Heildarlengd	mm	5205	5205
	Heildarbreidd	mm	1815	1815
	Heildarhæð	mm	1780	1780
	Hjólhaf	mm	3000	3000
	Vegfrí hæð	mm	205	205
	Eigin þyngd	kg	1875	1875
	Heildarþyngd	kg	2910	2905
Afköst	Hámarkshraði	km/klst.	177	179
	Pvermál beygjuhrings		5,9	5,9
	Eldsneytiseyðsla	l/100 km	7,2	7,6
	Hámarksafköst (EEC Net)	Kw/sn/mín	133/3,500	133/3,500
	Hámarkstog (EEC Net)	Kw/sn/mín	430/2,500	430/2,500
	Slagrými	cc	2,442	2,442
	Co ₂	g/km	173	189
	Þyngd aftanívagns	kg	3100	3100
Vélar	Gerð (kóði)		4N15 D4 MIVEC I/C T/C HP	
	Rúmtak		2442	
	Mengunarflokkur		EURO-5B	EURO-5B
	Hámarksafköst		133 KW/3500rpm	133 KW/3500rpm
	Hámarkssn. Tog		430 Nm/2500rpm	430 Nm/2500rpm
Eldsneytiskerfi	Eldsneytiskerfi		Rafstýrð innsprautun (Commonrail)	Rafstýrð innsprautun (Commonrail)
	Rými eldsneytisgeymis	lítrar	75	75
Gírkassi	Gerð		6 gíra beinskiptur	5 gíra sjálfskipting
Stýrivél	Gerð		Vökvastýri	Vökvastýri
Fjöðrun	Að framan		Sjálfstæð fjöðrun að framan	Sjálfstæð fjöðrun að framan
	Að aftan		Blaðfjaðrir að aftan	Blaðfjaðrir að aftan
Hemlar	Að framan		16 tommu loftkældar diskabremsur	16 tommu loftkældar diskabremsur
	Að aftan		11,6 tommu skálabremsur	11,6 tommu skálabremsur
Hjólbarðar	Að framan og aftan		245/65R17	245/65R17

HELSTU MÁL

Veghæð mm 205
 Pallhæð mm 850
 Sætafjöldi 5

Veghæð mm 205
 Pallhæð mm 850
 Sætafjöldi 5

